

MOL Outboard 2T

минеральное моторное масло для 2-х тактных подвесных и в



Моторное масло MOL Outboard 2T предназначено для двигателей катеров и гидроциклов и изготавливается из минеральных масел высокой степени очистки с использованием беззольных присадок, обеспечивающих высокие рабочие характеристики двигателя и содержащих предварительно разжиженный компонент.

Применение

Двухтактные подвесные лодочные двигатели и двигатели гидроциклов с водяным охлаждением

Особенности и преимущества

Беззольный состав	Уменьшает выделение дыма и вредных газов из двигателя
Превосходная защита от коррозии	Максимальная защита двигателя даже во время длительного хранения
Исключительный чистящий эффект	Предотвращает образование нагара на свечах зажигания и уменьшает засорение системы выхлопа
Хорошая защита от износа	Надежная защита оборудования и длительный ресурс машины

Спецификации и одобрения

NMMA TC-W3

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,878
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	43,4
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	6,9
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-39
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	115

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C