

MOL Food Hyd 46

гидравлическое масло для пищевой промышленности



Синтетическая гидравлическая жидкость MOL Food Hyd 46 изготавливается на основе полиальфаолефинового (ПАО) базового масла и специальных присадок, которые могут применяться в смазочных материалах пищевой категории. Является продуктом категории H1, зарегистрированным NSF: «Данный продукт может использоваться как смазочный материал, имеющий пищевой допуск (H1) в среде прямого и косвенного воздействия на обработку продуктов, где есть вероятность случайного контакта с пищей». По сравнению с обычными гидравлическими жидкостями на минеральной основе имеет более широкий температурный диапазон применения и улучшенную стойкость к окислению. Перед первой заправкой рекомендуется выполнить промывку системы или уменьшить интервал первой замены масла после заправки для гарантированного сохранения превосходной смазывающей способности жидкости и обеспечения отсутствия у нее токсичных характеристик. Это особенно важно, если ранее система эксплуатировалась на обычном смазочном материале (на минеральной основе).

Применение



Гидравлические системы для пищевой промышленности

Гидравлические системы, работающие под высоким давлением и в тяжелых условиях эксплуатации

Аэрозольные смазочные системы

MOL Food Hyd 46

гидравлическое масло для пищевой промышленности



Особенности и преимущества

Зарегистрированное качество NSF H1	Применимо на каждом этапе цепочки поставки пищевых продуктов Нет опасности для здоровья, если контакт с продуктами питания происходит в установленных пределах
Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Предохраняет от образования отложений при высоких температурах Увеличенные интервалы слива масла, что ведет к уменьшению расхода смазочного материала
Высокий индекс вязкости	Оптимальные характеристики текучести в широком диапазоне температур Безопасное применение круглый год
Превосходная защита от износа	Уменьшенный износ контактирующих поверхностей даже при изменении рабочих условий Более длительный ресурс оборудования, что обеспечивает надежную работу
Превосходная защита от коррозии	Чрезвычайно долговременная защита деталей из стали и цветных металлов
Быстрый выпуск воздуха с низким пенообразованием	Стабильная сбалансированная смазочная пленка между поверхностями трения, что обеспечивает длительный ресурс оборудования Пониженная опасность возникновения кавитации
Отличная водоотделяемость	Вода быстро отделяется от масла и может быть слита из системы Более длительный интервал замены масла и ресурс оборудования Недопустимая коррозия и износ оборудования могут быть предотвращены
Допускает смешивание с минеральными гидравлическими маслами	При смешивании можно использовать масло, однако, возможность применения в пищевой промышленности может быть утрачена Пониженная опасность возникновения неисправностей из-за смешения смазочных материалов

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 46
NSF H1[142129]
ISO-L-HM
ISO-L-HV
DIN 51517-2 (CL)

MOL Food Hyd 46

гидравлическое масло для пищевой промышленности



Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,833
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	45
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	7,9
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	145
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-48
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	270
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	0,18

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 34039900

САП код и упаковка:

13007306 MOL Food Hyd 46 10L

10 л пластиковая канистра

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)