


# MOL Dynamic Gas Super 15W-40

## моторное масло для автомобильных газовых двигателей



Моторное масло MOL Dynamic Gas Super 15W-40 предназначено для современных автомобилей для коммерческих перевозок, работающих на газе, и состоит из минеральных масел, изготовленных с использованием самых современных технологий нефтепереработки, и универсальной сбалансированной системы присадок, в состав которой входят компоненты, способствующие изменению характеристик текучести и обеспечивающие высокую производительность.

### Применение



Автомобили и стационарные двигатели, работающие на СУГ или СПГ

Автомобили для коммерческих перевозок и легковые автомобили с обычными бензиновыми или дизельными двигателями без наддува или с турбонаддувом

### Особенности и преимущества

Большой резерв щелочности

Постоянная нейтрализация кислоты, что обеспечивает улучшенную защиту от коррозии

Исключительная защита от износа

Образует прочную смазочную пленку даже при воздействии больших нагрузок

Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления

Снижает образование отстоя при низких температурах и отложений при высоких температурах

Отличная прочность на сдвиг

Сохраняет свои реологические свойства даже в жестких условиях эксплуатации и при высоких температурах

### Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40  
MAN M 3271-1  
Volvo CNG  
API CF-4/SG  
TEDOM 263.2 1P  
TEDOM 281.1 G, P  
TEDOM 281.2 1P  
Renault RGD

# MOL Dynamic Gas Super 15W-40

## моторное масло для автомобильных газовых двигателей



### Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см <sup>3</sup> ]	0,875
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	114,4
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	15,3
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	140
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	8,2

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

### Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев  
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

### Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

#### САП код и упаковка:

13006100 MOL Dynamic Gas Super 15W-40 180KG

216.5 л стальная бочка

#### Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)