


MOL Nukomol 80W

трансмиссионное масло



Сезонное редукторное масло MOL Nukomol 80W изготавливается на основе базовых масел высокой степени очистки и присадок комплексного действия.

Применение



Механические и автоматические коробки передач в автомобилях для коммерческих перевозок

Автопогрузчики с вилочным захватом, краны

Механические коробки передач для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей

Подшипники качения с масляной смазкой

Особенности и преимущества

Превосходная защита от износа

Новейшая система присадок

Низкая тенденция к пенообразованию

Хорошая термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления

Исключительная защита от коррозии

Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу

Эффективная работа при экстремальных рабочих характеристиках, что обеспечивает продолжительный срок службы колец синхронизатора

Стабильная сплошная смазочная пленка, что уменьшает износ

Превосходные характеристики остаются стабильными в течение долгого времени

Долговременная защита деталей

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 80W
MB-Approval 235.1
ZF TE-ML 17A[ZF001116]
ZETOR
API GL-4
MIL-L-2105
MAN 341 Typ E1

MOL Нукотол 80W

трансмиссионное масло



Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,890
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	89,0
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	9,9
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	88
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101987

САП код и упаковка:

13006363 MOL Нукотол 80W 10L
13006366 MOL Нукотол 80W 50KG
13006364 MOL Нукотол 80W 180KG

10 л пластиковая канистра
60 л стальная бочка
216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)