

# MOL DSG / DCT Fluid

масло для коробок передач с двойным сцеплением



MOL DSG / DCT Fluid - это уникальное масло для коробок передач, произведённое из гидрокрекингových базовых масел высокого качества, с использованием специальной системы присадок, которая соответствует самым высоким требованиям качества. Обеспечивает превосходную защиту от износа, а также выдающуюся производительность мокрого сцепления.

## Применение



Трансмиссии с двойным сцеплением легковых и лёгких коммерческих автомобилей

## Особенности и преимущества

Оптимальные характеристики трения

Превосходные свойства текучести на холоде

Низкая тенденция к пенообразованию

Превосходная защита от износа

Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления

Мокрые сцепления работают бесшумно и без вибраций

Топливосберегающая работа при низкой температуре

Сплошная, устойчивая смазочная пленка даже при высоких скоростях

Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу

Прекрасная защита от образования и осаждения осадка

## Спецификации и одобрения

VW G 052 182 (TL 52 182)  
VW G 052 529 (TL 52 529)  
BMW 83 22 0 440 214  
BMW 83 22 2 147 477  
BMW 83 22 2 148 578  
BMW 83 22 2 148 579  
Ford M2C936A  
MZ320065 Dia-Queen SSTF-I  
PSA 9734.S2  
Porsche Oil No. 999.917.080.00  
Volvo 1161838/1161839

# MOL DSG / DCT Fluid

масло для коробок передач с двойным сцеплением



## Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	желтый, прозрачный, светлый
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см <sup>3</sup> ]	0,852
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	33,8
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	7,0
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-42
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	200
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	1,8

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

## Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: +5°C - +40°C