

MOL Nukomol LS 85W-90

трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного



Всесезонное редукторное масло MOL Nukomol LS 85W-90 изготавливается на основе базовых масел высокой степени очистки с использованием современных технологий нефтепереработки и системы присадок комбинированного действия. Содержит присадки-модификаторы характеристик текучести и разработано специально для дифференциалов повышенного трения.

Применение



Самоблокирующиеся дифференциалы

Оси и главные передачи

Особенности и преимущества

Превосходные характеристики по нагрузке

Исключительные характеристики ограничения скольжения

Превосходная защита от коррозии

Исключительная устойчивость к окислению

Низкая тенденция к пенообразованию

Оптимальные характеристики трения

Нет разрушения смазочной пленки даже под ударными нагрузками, что обеспечивает защиту от заклинивания

Бесшумная и надежная работа

Большой ресурс редуктора, что уменьшает расходы на техобслуживание

Позволяет увеличить интервал слива масла

Сплошная, устойчивая смазочная пленка даже при высоких скоростях

Надежная работа во всех температурных диапазонах

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 85W-90

ZF TE-ML 05C[ZF001114]

ZF TE-ML 12C[ZF001114]

ZF TE-ML 16E[ZF001114]

ZF TE-ML 21C[ZF001114]

API GL-5

MOL Nukomol LS 85W-90

трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного



Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,905
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	204,7
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	17,1
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	88
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101987

САП код и упаковка:

13006389 MOL Nukomol LS 85W-90 50KG

60 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)